

## INFORMATIVO TÉCNICO

Atualização: 13/04/2018

### REMOJET

(Removedor de Ceras)

**REMOJET** é um produto especialmente desenvolvido para remover ceras emulsionadas e filmes acrílicos (seladores e impermeabilizantes) de pisos laváveis. Pode também ser utilizados na limpeza de superfícies laváveis em geral, das quais remove com eficiência óleos, gorduras e sujeiras incrustadas. Sendo um produto aquoso, não é inflamável.

#### COMPOSIÇÃO

Solução aquosa de sais inorgânicos alcalinizantes, etanol, solvente orgânico, tensoativo não iônico, hidrótopo e veículo.

#### ESPECIFICAÇÃO

<b>Aspecto</b>	- líquido límpido e transparente.
<b>Odor</b>	- Cítrico Suave
<b>Cor</b>	- incolor ou amarelado
<b>Densidade</b>	- 0,95 a 1,06 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH</b>	- 13 a 14 (20°C)
<b>Produto não inflamável.</b>	
<b>pH da solução</b>	- 1% - 11,0
<b>Tensoativo não iônico</b>	- peso molecular médio 880g/mol

#### INSTRUÇÕES DE USO

- CERAS E FILMES ACRÍLICOS - **REMOJET** deverá ser utilizado puro ou na diluição máxima de 1 parte do produto para 5 partes de água. A remoção será tanto mais rápida quanto menor for a diluição do produto. Recomenda-se a realização de um teste prático em uma pequena área para estabelecer a diluição adequada de trabalho. Terminada a diluição de trabalho, coloca-se o produto em um balde plástico e adiciona-se a quantidade de água estabelecida. Espalha-se a solução no piso e deixa-se atuar por 4 a 5 minutos, não deixando secar. Em seguida esfrega-se com escova ou manta abrasiva. Melhores resultados são obtidos utilizando-se enceradeiras com discos abrasivos ( preto).

Quando a camada a ser removida é muito espessa e velha, recomenda-se o uso de enceradeira com escova de cerdas duras. Nestes casos o disco abrasivo não é recomendado pois a resina removida impregna rapidamente, anulando sua abrasividade e conseqüentemente sua ação mecânica. Quando isto ocorre a remoção do filme fica irregular e o resultado final é insatisfatório.

Terminada a operação com a enceradeira, recolhe-se a solução com os resíduos de filme removido. Enxágua-se com

água em abundância. Seca-se. Em seguida inicia-se o tratamento escolhido, com aplicação do selador Basic e/ou impermeabilizante ABSOLUT/GLASSINE.

- LIMPEZA GERAL - Normalmente bons resultados são obtidos utilizando-se 1 parte de **REMOJET** para 10 partes de água. Espalhar o produto assim preparado sobre a superfície a limpar. Deixa-se atuar por cerca de 10 minutos. Esfregar com uma escova ou manta abrasiva. Enxaguar com água e secar. Superfícies extremamente impregnadas poderão necessitar diluições menores para limpeza total e eficiente.

#### **CUIDADOS NO MANUSEIO**

Como todo produto químico de alcalinidade média/alta deve-se utilizar luvas resistentes a alcalis. Evitar o contato prolongado com a pele e lavar as mãos após o uso. Demais precauções no rótulo da embalagem. Cuidado também deverá ser tomado ao se caminhar sobre o piso no qual se espalhou o produto, pois com água fica escorregadio.

**APRESENTAÇÃO;** O produto vem acondicionado em caixas com duas bombonas de 5 Litros cada, ou caixas com 12 frascos de 1 litro.

**PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA/MS N° 327110033.**